

IP60

SIP



Fonctionnalités

- Disponible en version analogique et SIP
- Ligne unique
- 8 clés de service dont 5 configurables
- Affichage de l'identifiant de l'appelant
- Réglage du volume du combiné et du haut-parleur
- Fixation bureau ou murale
- Indicateur LED de message vocale
- Fonction Flash
- Plusieurs coloris disponibles (blanc, noir, gris, bleu, rouge, or)
- Personnalisation possible (logo, touches mémoire)
- POE 802.3af
- SIP RFC3261
- DHCP, IP Statique, étiquetage VLAN
- Configuration Web et serveur TFTP, HTTP, HTTPS
- Support Carrier Grade TR069
- Prise en charge TCP, UDP, TLS, SRTP

Spécifications

- Dimensions : 198 (L) * 138 (W) * 88 (H)
- Poids : 958g
- Cordon du combiné : 2,7 m
- Cordon de ligne : 2m
- Combiné : Combiné compatible avec les aides auditives
- Caractère de composition : groupe standard 12 (DTMF)
- Diode lumineuse de message en attente : MWL
- Tension de fonctionnement : 24V ~ 60V DC
- Système de contrôle qualité : ISO9001
Approbation de qualité : ROHS, ETL, CCC, CE, FCC
- Règles FCC : L'unité est conforme aux parties 15 et 68 des règles et règlements de la FCC

Couleurs disponibles



ALOTEL