

IP60D

SIP



Fonctionnalités

- Jusqu'à 4 combinés DECT associés
- Combiné filaire compatible VOIP et SIP
- Muet, flash, haut-parleur, attente, recomposition
- Boutons de volume pour régler le volume du haut-parleur et du combiné
- Configuration Web facile
- Montage mural
- Prend en charge l'obtention d'une adresse IP via DHCP / I.P statique
- Indicateur LED pour «Ligne en cours d'utilisation (bleu)» et «Muet (rouge)»
- Bouton haut-parleur avec indicateur
- Indicateur de message en attente et de sonnerie
- Personnalisation possible (logo, touches mémoire)
- Fonction de pré-numérotation (32 au maximum), qui peut être automatiquement composée lorsque vous décrochez le combiné
- Prend en charge PCMU, G.723.1, G.729a / b, PCMA algorithmes de décodage de la parole
- Normes approuvées: EN 55022 et EN 55024

Spécifications

- Dimensions : 198 (L) * 138 (W) * 88 (H)
- Poids : 958g
- Cordon du combiné : 2,7 m
- Cordon de ligne : 2m
- Combiné : Combiné compatible avec les aides auditives
- Caractère de composition : groupe standard 12 (DTMF)
- Diode lumineuse de message en attente : MWL
- Tension de fonctionnement : 24V ~ 60V DC
- Système de contrôle qualité : ISO9001
- Approbation de qualité : ROHS, ETL, CCC, CE, FCC
- Règles FCC : L'unité est conforme aux parties 15 et 68 des règles et règlements de la FCC

Couleurs disponibles



ALOTEL

63 Avenue du Maréchal Foch
78400 Chatou, France

01 87 58 78 98

contact@alotel.fr
www.alotel.fr