

IP20

SIP



Fonctionnalités

- Combiné filaire compatible VOIP et SIP
- Muet, flash, haut-parleur, attente, recomposition
- Le volume peut être réglé sur 5 niveaux
- Prend en charge DHCP (protocole de configuration d'hôte dynamique) et le protocole d'adresse IP statique pour obtenir l'adresse IP
- Prend en charge PCMU, G.723.1, G.729a / b, algorithmes de décodage vocal PCMA
- Prend en charge RFC2833, SIP INF et d'autres modes de transmission DTMF
- Prend en charge la norme IEEE802.1 Q, IEEE802.3 en standard
- Prend en charge les normes du protocole SIP
- Prend en charge la mise à jour du programme par HTTP
- Détection vocale dynamique; Polissage de la voix;
- Mise en mémoire tampon de la voix.
- POE compatible
- Montage mural

Spécifications

- Dimensions : 195 (L) * 95 (W) * 65(H)
- Poids : 531g
- Cordon du combiné : 2,7 m
- Cordon de ligne : 50cm
- Combiné : Combiné compatible avec les aides auditives
- Caractère de composition : groupe standard 12 (DTMF)
- Tension lumineuse de message en attente : MWL
- Tension de fonctionnement : 24V ~ 60V DC
- Système de contrôle qualité : ISO9001
- Approbation de qualité : ROHS, ETL, CCC, CE, FCC
- Règles FCC : L'unité est conforme aux parties 15 et 68 des règles et règlements de la FCC

Couleurs disponibles



ALOTEL

63 Avenue du Maréchal Foch
78400 Chatou, France

01 87 58 78 98

contact@alotel.fr
www.alotel.fr