

IP20D

SIP



Fonctionnalités

- Combiné filaire compatible VOIP et SIP
- Base IP DECT contenue dans une boîte
- Jusqu'à 5 combinés par base
- Prend en charge la norme WDCT
- Prend en charge les normes 1,8 / 1,9 GHz, DECT 6.0
- Trois touches de service programmables
- Muet, flash, haut-parleur, attente, recomposition
- Le volume peut être réglé sur 5 niveaux
- Prend en charge DHCP (protocole de configuration d'hôte dynamique) et le protocole d'adresse IP statique pour obtenir l'adresse IP
- Prend en charge PCMU, G.723.1, G.729a / b, algorithmes de décodage vocal PCMA
- Prend en charge RFC2833, SIP INF et d'autres modes de transmission DTMF
- Prend en charge la norme IEEE802.1 Q, IEEE802.3 en standard
- Prend en charge les normes du protocole SIP
- Prend en charge la mise à jour du programme par HTTP
- Détection vocale dynamique; Polissage de la voix;
- POE compatible
- Montage mural

Spécifications

- Dimensions : 195 (L) * 95 (W) * 65(H)
- Poids : 531g
- Cordon du combiné : 2,7 m
- Combiné : Combiné compatible avec les aides auditives
- Caractère de composition : groupe standard 12 (DTMF)
- Tension lumineuse de message en attente : MWL
- Tension de fonctionnement : 24V ~ 60V DC
- Système de contrôle qualité : ISO9001
- Approbation de qualité : ROHS, ETL, CCC, CE, FCC
- Règles FCC : L'unité est conforme aux parties 15 et 68 des règles et règlements de la FCC

Couleurs disponibles



ALOTEL